



DAMTITE WATERPROOFING
733 E. Main Street
Monongahela, PA 15063-1499

Sellador para Piedra de Cantera Clear Shield® - ST

1 Gal (3.8 L), 5 Gal (18.9 L) y 55 Gal (208.2 L)



- **Seguro, Inoloro y Transparente**
- **Protege Contra los Daños del Agua, Hielo y Sal**
- **Para Exterior e Interior**
- **Arriba del nivel**
- **Horizontal y Vertical**

Descripción:

Mezcla de agua con siloxanos y silanos lista para usarse, diseñada para que penetre profundamente dentro de la superficie y provea una protección de larga duración contra intrusión de agua en la piedra de cantera, hormigón, concreto, losa, adoquines, terracota, arenisca y ladrillo. **ClearShield-ST Sellador** para Piedra es una excelente manera de proteger mampostería de la acumulación de penetración de agua la cual lleva al daño del ciclo de congelación-descongelación, a eflorescencias y a la acumulación de suciedad. Alarga la vida de la estructura y reduce la degradación de la superficie. Dura más tiempo y supera a los selladores de la competencia. No se desvanece ni amarillenta. Reduce el teñido o la coloración por moho. No para uso en superficies pulidas. for use on polished surfaces.

Preparación de la Superficie:

La superficie debe estar limpia y completamente seca. Remueva cualquier suciedad, escombros, aceite o manchas. Cualquier grieta o junta suelta debe ser reparada adecuadamente antes de aplicar **ClearShield-ST Sellador**. Lave a presión con agua el concreto o ladrillo viejo. Para superficies verticales use **Limpiador para Concreto Damtite** para remover hongo o eflorescencias (depósitos salinos). Para concreto nuevo, espere un mínimo de 30 días para que cure propiamente antes de aplicar.

Aplicación:

Se recomienda aplicación en pulverización. Aplique con pulverizador de baja presión (no más de 20 psi) para que el producto permanezca en la superficie.

Para aplicaciones verticales: Se recomienda una aplicación en torrente mientras se obtiene una descarga de 6-10 pulgadas (152-254 mm), comenzando por arriba. Cuando se use en superficies muy porosas, dos o más aplicaciones de mojado-sobre-mojado proveerá un mejor resultado. En superficies densas, no porosas, una sola aplicación es suficiente.

Para superficies horizontales: Aplique suficiente cantidad de producto que se absorba en la superficie, pero no permita que se estanque. El exceso de material tiene que ser removido con jalador plástico o enjuagar para evitar que la superficie se oscurezca. Una impermeabilización total ocurre después de 72 horas de la aplicación.

Cobertura:

La cobertura variará dependiendo de la porosidad de la superficie y oscilará entre 75 y 125 pies cuadrados (7-11.6 m² por cubeta de 1 galón (3.78 litros).

Limpieza/Almacenamiento/ Desecho:

Limpie todo el equipo con agua y jabón inmediatamente después de usarse. Reselle el contenedor después de cada uso. Proteja de la luz solar y guarde a temperaturas por encima del punto de congelación. El tiempo máximo de almacenamiento es un año de la fecha de compra para un mejor resultado y garantía.

Limitaciones:

- Primero aplique **ClearShield-ST Sellador** a un área de prueba pequeña para asegurarse que se logre una penetración adecuada a la superficie, ya que superficies densas o aquellas previamente selladas pueden impedir la absorción.
- No aplique cuando la superficie y la temperatura ambiente estén por debajo de los 40° F (4.4° C) o cuando se espere lluvia dentro de 36 horas.
- No diluya el producto antes de aplicar o la garantía será invalidada.
- No reselle superficies después que la aplicación previa ha secado.

!PRECAUCION!

MANTEGANSE FUERA DEL ALCANCE LOS NIÑOS

Los vapores pueden causar irritación en los ojos, nariz y garganta. Puede causar reacción alérgica en la piel. Evite el contacto con los ojos, piel y ropa. No respire los vapores. Use con la ventilación adecuada. Si se inhala el vapor, lleve a la persona a un área con aire fresco. Lávese con agua y jabón después de uso o contacto. En caso de contacto en los ojos, enjuague con agua fresca por 15 minutos como mínimo y obtenga pronta atención médica. NO SE INGIERA. Si se traga, beba 2-3 vasos de agua limpia para diluir y llame a su doctor inmediatamente. No induzca el vómito. Cierre el contenedor después de cada uso.

Tamaño	# Stock	Envase
1 G (3.8 L)	06610	4
5 G (18.9 L)	06650	1
55 G (208.2 L)	06655	1