

# Repelente de Agua para Concreto

## ClearShield

Galón y 5 Galón



Data Técnica



**DAMTITE WATERPROOFING**  
733 E. Main Street  
Monongahela, PA 15063-1499

- **Seguro, Inodoro y Transparente**
- **Protege Contra los Daños por Agua, Hielo y Sal**
- **Exterior y Interior; Por Encima del Nivel; Horizontal y Vertical**

### **Descripción:**

Un sellador inodoro base-agua formulado para penetrar la superficie de concreto, ladrillo, mortero, azulejos, estuco y superficies de mampostería. Forma un escudo repelente al agua de larga duración. Puede ser utilizado en superficies verticales y horizontales por encima de las superficies, interior y exterior. **ClearShield** protege entradas y aceras de concreto en contra de los efectos adversos de las sales de deshielo (iones de cloro), agua, hielo y los daños de la intemperie. No decolora el concreto.

### **Preparación de la Superficie:**

La superficie debe estar limpia y completamente seca. Elimine la suciedad, basura, aceite o manchas. Cualquier grieta o junta suelta debe ser reparada adecuadamente antes de aplicar **ClearShield**. Lave a presión el concreto o ladrillo viejo con agua. Para superficies verticales use el limpiador de concreto **Damtite Concrete Cleaner** para remover el moho o eflorescencias (depósitos como de sal) Para concreto nuevo, espere un mínimo de 30 días para el curado correcto antes de aplicar.

### **Aplicación:**

Agite antes de usar, no lo diluya. Primero aplique el producto a una pequeña área para asegurar que se logre la correcta penetración. La densidad de superficie o la curación de los aditivos pueden afectar la penetración. Para aplicaciones en superficies verticales, aplique con rociador de baja presión, rodillo o brocha. Inicie en la parte superior de la pared y aplique suficiente producto para permitir que se corra hacia abajo 6-12 pulgadas (15-30 cm). Para aplicaciones en superficies horizontales aplique el producto libremente en toda la superficie con un rociador o rodillo, después barra o escobille para lograr una distribución uniforme y eliminar los charcos. Para ambas superficies, vertical y horizontal, aplique una segunda capa antes de que la primera capa seque (húmedo-sobre-húmedo) para garantizar una cobertura completa. Capas adicionales pueden ser necesarias para superficies muy porosas.

### **Cobertura:**

Cubre un rango de 75 a 125 pies cuadrados (7-11m<sup>2</sup>) por galón, dependiendo de la porosidad y densidad de la superficie.

### **Limpieza/Almacenamiento/Descho:**

Lavar manos y las herramientas con agua y jabón inmediatamente después de su uso. Almacenar el producto no utilizado en el recipiente cerrado en área caliente. Evite la congelación. Deshágase del producto no utilizado de conformidad con la ley local, estatal y los requisitos federales.

### **Limitaciones:**

Permita que el concreto nuevo cure por un mínimo de 30 días. No use el producto si ha llovido en los últimos 3 días o si se espera lluvia dentro de 24 horas después de la aplicación. No usar cuando la temperatura este por debajo de 40°F (4,44°C) durante la aplicación o se espera en las próximas 48 horas. Puede causar un ligero oscurecimiento en la piedra que contiene caliza o hierro. No usar sobre superficies pintadas. Proteja el metal, vidrio y otras superficies de rociado ya que el producto puede causar machas. Cubra plantas y arbustos. No utilice por debajo del grado o con la presión hidrostática. No se recomienda recubrir con pintura o masilla.

### **PRECAUCIÓN:**

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Los vapores pueden causar irritación de ojos, nariz o garganta. Puede ocasionar reacciones alérgicas o irritación de piel. Evite el contacto con los ojos, piel y ropa. No respire los vapores. Úsese con ventilación adecuada. Si se inhala el vapor lleve a la persona a un área con aire fresco. Lave con agua y jabón después de contacto o uso. En caso de contacto con los ojos, enjuague con agua fresca por 15 minutos por lo menos y consiga pronta atención medica. **NO SE INGIERA.** Si se traga, beba 2-3 vasos de agua limpia para diluir y llame a su doctor inmediatamente. No induzca el vomito. Cierre el contenedor despues de cada uso.

DAMTITE WATERPROOFING  
November 2020

Repelente de Agua para Concreto Clear Shield - Galón y 5 Galón

Tamaño	de Stock #	Envase
Gallon	06350	4
5 Gallon	06450	1