

## Base Látex, Mezcla Preparada

# Impermeabilizante

Blanco - Gallon y 5 Gallon



Data Técnica



**DAMTITE WATERPROOFING**

733 E. Main Street  
Monongahela, PA 15063-1499

- **10 Años de Garantía de Impermeabilización**
- **Soporta una Pared de Agua 55 pies (16,7 m) de Altura**
- **de Bajo Olor; Fácil Limpieza**
- **Reduce la Penetración de Gas Radón**

### EXCELENTE PARA:

- **Bloque de Hormigón, Bloque de Concreto, Hormigón Vertido, Pizarra, Albañilería, Ladrillo y Estuco**
- **Interior Encima y Debajo de Grado**
- **Exterior Encima de Grado**
- **Paredes de Sótanos y Garajes**
- **Muros y Malecones**
- **Baños de Aves, Fuentes, Estanques de Peces y Jardineras**
- **Piscinas de Hormigón desnudas**
- **Fundaciones – Encima de Grado**
- **Espacios y bodegas sin ventilación**
- **Reducción del Gas Radón**

**Descripción:** Impermeabilizante Base Látex Damtite es uno impermeabilizante base látex de alto rendimiento y poco olor, con un acabado blanco brillante. Ideal para aplicaciones en interior y exterior, arriba del nivel. Este revestimiento, duradero y resistente a los álcalis, provee una protección impermeabilizante excelente con una textura ligera y decorativa, para toda la albañilería, bloques de carbonilla y de concreto, concreto colado, ladrillo, piedra, estuco, paredes de sótano y muros de contención y cimientos. No humectación previa o pre-mezcla que se necesita. Paradas de más de 25 psi de

presión hidrostática del agua. Seca rápido y se limpia fácil con agua y jabón y agua caliente. Pasó los pruebas: ASTM D-7088 Resistencia a Presión Hidrostática y ASTM D-6904 Resistencia a Lluvia con Vientos. **Nota:** No diseñado para pisos y otras superficies horizontal. No soporta el tráfico peatonal. **Impermeabilizante Base Látex Damtite** puede ser aplicado sobre superficies previamente pintadas en buen estado, pero la garantía es nula, ya que este producto debe entrar en los poros para a fin de realizar.

### Preparación de la Superficie:

Mejores resultados en superficies completamente secas y cuando no se esperan lluvias por varios días, puede ser aplicada a superficies ligeramente húmedas. Limpie la superficie profundamente, removiendo cualquier residuo de mortero, pintura, mugre, polvo, grasa, aceite, agentes contaminantes o algas. Siga los Pasos 1-2-3 de la Guía de **Damtite**, incluyendo: Paso 1 – Prepare la Superficie: Remueva cualquier depósito salino o neutralice el álcali con el **Limpiador de Concreto Damtite**. Enjuague profundamente. Paso 2-Repare la Superficie: Para cuarteaduras o agujeros en la juntas de mortero, juntas pared-piso, o en el bloque de concreto, parche esas áreas con **Cemento Hidráulico Impermeabilizante Damtite**. Paso 3-Decor e Impermeabilice: Aplique dos capas de **Impermeabilizante Base Látex Damtite**.

**Aplicación:** REVUEVA MUY BIEN ANTES Y DURANTE EL USO. NO DILUIR.. Solo aplique cuando el aire y la temperatura de la superficie estén a 50°F (10°C) o más alta y se espere por 48 horas. Aplique directamente de la cubeta a la albañilería expuesta y seca o ligeramente húmeda. Aplique una generosa primera capa usando un cepillo de cerdas de nylon de Buena calidad o un rodillo de ¾ pulgada. Trabaje la primera capa en diferentes direcciones para asegurar que se rellenen todos los poros, agujeros y huecos. Cuando use en paredes verticales, permita que la primera capa seque de 12 a 24 horas antes de aplicar una segunda capa. *Dos capas son requeridas para efectos de garantía y mejor desempeño.* Para áreas de infiltración severa puede requerirse una capa adicional para llenar los agujeros y poros. Inspeccione la superficie después que se aplique la segunda capa. Cuando se utilice en plantadores, estanques para peces u otros tanques para contener agua o áreas no ventiladas, permita que la segunda capa seque mínimo por una semana.

**Cobertura:** En superficies ásperas, porosas, espere 75-100 pies cuadrados (7-9,3 m<sup>2</sup>); en concreto liso o áreas previamente pintadas hasta 125 pies cuadrados (11,6 m<sup>2</sup>).

**Tintado:** Puede teñirse a tonos leves con colores universales a prueba de álcali. Use únicamente 50% del color normalmente recomendado; no más de 2 onzas de colorante por galón.

**Tiempo de Secado:** Seco al tacto en 2 horas. Permita de 12-24 horas antes de aplicar la siguiente capa.

### Limpieza/Almacenamiento/

**Descho:** Lávese las manos y las herramientas inmediatamente después de su uso con agua tibia y jabón. Almacenar por encima de 40 ° F (4.5 ° C). Deseche el producto de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales.

**Importante:** Se recomienda el **Polvo Impermeabilizante Damtite** para estanques o proyectos de retención de agua, tales como cisternas de hormigón, estanques de peces o depósitos de agua. No aplique a paredes cubiertas de escarcha o congeladas, o en áreas donde la temperatura de la superficie se espera que baje a menos de 40°F (4.5°C) dentro de las próximas 48 horas. No se use en pisos, o superficies areniscas o barnizadas.

**Garantía:** Cuando se aplica de acuerdo a las instrucciones en esta etiqueta, sobre una superficie sin revestir de albañilería, está garantizado para proveer una capa impermeabilizante por diez (10 años), de la fecha de venta o le devolvemos el precio de compra de con la presentación de su recibo de compra. Este es un remedio exclusivo. Fallas del producto por aplicación incorrecta del producto, preparación inadecuada de la superficie, cuarteaduras, aplicación en piscinas, depósitos salinos recurrentes, daño estructural o uso sobre áreas previamente pintadas están excluidas. Esta garantía excluye mano de obra o costo por aplicación u otros daños.

### ¡ADVERTENCIA!

#### MANTENGASE ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO SE INGIERA

Use únicamente con la adecuada ventilación. Los vapores son dañinos. Puede afectar el cerebro o el sistema nervioso, causar mareo, dolor de cabeza o náusea. Puede irritar ojos, nariz, garganta o piel. Dañino si se ingiere. Puede ser nocivo si se absorbe a través de la piel. Evite respirar los vapores y rocío.

NOTA: Reportes han asociado daño cerebral y del sistema nervioso con la repetida y prolongada sobre exposición a solventes. El mal uso intencional por concentración e inhalación deliberada del contenido puede ser dañino o mortal. No respire los vapores o el rocío. Asegure entrada de aire fresco durante la aplicación y el tiempo de secado. Si sufre de dolor de cabeza, lagrimeo, náusea o mareo, o si el monitor del aire demuestra niveles de vapor/rocío arriba de los límites aplicables, muévase a un lugar con aire fresco y utilice el respirador aprobado NIOSH debidamente colocado, durante y después de la aplicación. Siga las direcciones de uso del fabricante del respirador. No permita que el producto toque los ojos, piel o ropa. Lave profundamente después de usarse. Cierre el contenedor después de usarse.

Tamaño	Color	de Stock #	Envase
Galon	Blanco	03550	4
5 Galon	Blanco	03555	1

DAMTITE WATERPROOFING  
November 2020

Base Látex, Mezcla Preparada Impermeabilizante - Blanco - Gal. y 5 Gal.