



Ultima Waterproofer

Στεγανωτικό Χρώμα Latex
Προστατεύει από υγρασία & μούχλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **NEO ULTIMA WATERPROOFER** είναι ένα εκπληκτικής απόδοσης **λευκό στεγανωτικό χρώμα (latex)** ειδικά κατασκευασμένο να δημιουργεί μια στεγνή ισχυρή επίστρωση και **εμποδίζει την ανάπτυξη μούχλας και υγρασίας**.

Με ειδική ενισχυμένη κεραμική σύνθεση για λευκότερο ομοιόμορφο φινιρίσμα και ισχυρότερο φράγμα κατά της υγρασίας.

- **Ετοιμο για χρήση**, αντιμυχλικό στεγανωτικό χρώμα για εφαρμογές εσωτερικές, εξωτερικές, υπόγειες ή υπέργειες.
- **Παρέχει** εξαιρετική προστασία έναντι της υγρασίας.
- Υψηλή αντοχή στην υδροστατική πίεση (έως περίπου 2 bar)
- **Εφαρμόζεται** σε όλες τις τοιχοποιίες από τσιμεντόλιθο, τσιμέντο, τούβλο, σοβά, σκυρόδεμα, σε υπόγεια, σε γκαράζ, σε τοίχους & θεμέλια, σε συντριβάνια, σε ζαρντινιέρες, λουτρά πουλιών, πισίνες από "γυμνό" τσιμέντο, σε χώρους χωρίς καλό αερισμό (λόγω της ήπιας οσμής του), όπως κελάρια, υπόγεια, στοές.
- **Δεν απαιτεί** προεργασία, αναμείξη.
- Είναι έτοιμο για χρήση απευθείας από το δοχείο του.
- Στεγνώνει γρήγορα.
- Καθαρίζει εύκολα με νερό και σαπούνι.
- Δημιουργεί μια ομοιόμορφη λαμπερή λευκή κι ανθεκτική επίστρωση.

Έλεγμένο και πιστοποιημένο βάσει του προτύπου ASTM D-7088 για αντοχή στην υδροστατική πίεση & βάσει του προτύπου ASTM D-6904 για αντοχή στην ισχυρή βροχή με ρυπές ανέμου.

Σημείωση: ΔΕΝ προορίζεται για χρήση σε δάπεδα, σε οριζόντιες επιφάνειες, σε λιθόχτιστες ή μη πορώδεις επιφάνειες.

ΔΕΝ ανθίσταται στην κυκλοφορία (πάτημα κτλ). ΔΕΝ εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 10 °C, ούτε όταν προβλέπεται βροχή.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Το **NEO ULTIMA WATERPROOFER** αποδίδει καλύτερα όταν εφαρμόζεται σε στεγνές επιφάνειες και θα πρέπει όταν εφαρμόζεται να μην προβλέπεται βροχή για αρκετές ημέρες, ωστόσο εάν η επιφάνεια είναι ελαφρώς νωπή δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα. Καθαρίστε την επιφάνεια πολύ καλά, αφαιρώντας χαλαρά υλικά, παλιές επιχρίσεις, βρωμιές, σκουριά, λίπη, λάδια, άγλη κ.ά. Ακολουθήστε τα ακόλουθα 3 βασικά βήματα προετοιμασίας της επιφάνειας που προτείνει η DAMTITE:

1. Καθαρίστε την επιφάνεια

Απομακρύνετε σκόνης, άλατα, και την υφή κιμωλίας (φαινόμενο απότρωσης) και ουδετεροποιήστε την αλκαλικότητα της επιφάνειας χρησιμοποιώντας το ειδικό καθαριστικό CONCRETE CLEANER DAMTITE. Μετά ξεπλύνετε την επιφάνεια πολύ καλά και αφήστε την να στεγνώσει.

2. Επισκευάστε τις ρωγμές

Με το ειδικό επισκευαστικό τσιμέντο **Super Patch** κλείστε ρωγμές, τρύπες, διάκενα ή με το ταχύηκτο υδραυλικό τσιμέντο **Hydraulic Cement** κλείστε γρήγορα (σε 3-5 λεπτά) ρωγμές, τρύπες, διάκενα από τις οποίες βγαίνει τρεχούμενο νερό.

3. Εφαρμόστε το

ULTIMA Waterproofer
σε 2 επιστρώσεις

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν τρίψετε την επιφάνεια για να την καθαρίσετε και να αφαιρέσετε βρωμιές και παλιές επιχρίσεις, ενδέχεται να ελευθερωθεί σκόνη. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να φοράτε ειδική αναπνευστική μάσκα και με μία σκούπα που έχει φίλτρο HEPA και με ένα βρεγμένο πανί να απομακρύνετε πολύ προσεκτικά τη σκόνη.



Διατίθεται σε λευκό χρώμα
σε δοχείο των 4 L (1gal)

Στεγανοποιεί &
Βάφει σε όμορφο
Λευκό χρώμα





Ultima Waterproofer

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ

Ανοίξτε το δοχείο και αναδέψτε καλά το υλικό. ΜΗΝ το αραιώσετε. Να εφαρμόζεται μόνο όταν η θερμοκρασία του αέρα και της επιφάνειας είναι 10 °C κι άνω και αναμένεται να παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα και για τις επόμενες 48 ώρες.

Εφαρμόστε το απευθείας από το δοχείο του σε στεγνή (ή ελάχιστα νωπή) καθαρή επιφάνεια. **Εφαρμόστε** μία πλούσια πρώτη στρώση, χρησιμοποιώντας μία καλής ποιότητας νάυλον βούρτσα ή ρολό. **Εφαρμόστε** το πρώτο χέρι χρώματος προς όλες τις κατευθύνσεις για να γεμίσουν καλά οι πόροι της επιφάνειας.

Αφήστε την 1η επίστρωση να στεγνώσει για 12-24 ώρες πριν εφαρμόσετε την 2η.

Απαιτούνται 2 επιστρώσεις για καλύτερη αποτελεσματικότητα και προστασία.

Σε περιοχές - επιφάνειες με σοβαρές διαρροές υγρασίας, απαιτείται και 3η επίστρωση ώστε να σφραγιστούν καλά όλοι οι πόροι και οι μικροσκοπικές τρυπούλες.

Εάν θέλετε να βάψετε και να στεγανώσετε τιμεντένιες δεξαμενές νερού, πισίνες, ποτίστρες ή επιφάνειες όπου το νερό παραμένει λιμνάζον, τότε **ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ** να χρησιμοποιήσετε το DAMTITE POWDER WATERPROOFER.

Αν επιθυμείτε μπορείτε να αλλάξετε ελαφρά την απόχρωση του υλικού χρησιμοποιώντας την κατάλληλη χρωστική μέχρι 60mL ανά δοχείο χρώματος των 4L.

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ένα δοχείο 4 λίτρων του ULTIMA WATERPROOFER καλύπτει σε 2 επιστρώσεις :
Σε τραχίες πορώδεις επιφάνειες: από 7 έως 9,3 τ.μ.
Σε λείες ή βαμμένες επιφάνειες: έως 11,6 τ.μ.

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΣΗΣ

Η επιφανειακή στέγνωση της επίχρισης γίνεται στις 2 πρώτες ώρες μετά την εφαρμογή. Ωστόσο απαιτούνται 12-24 ώρες για να στεγνώσει και να μπορέσει να εφαρμοστεί η 2η επίστρωση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ/ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ/ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Μετά από κάθε χρήση πρέπει να πλένετε καλά τα χέρια σας και τα εργαλεία που χρησιμοποιήσατε με ζεστό νερό και σαπούνι.

Το προϊόν να φυλάσσεται σε θερμοκρασίες άνω των 4,5 °C.

Η απόρριψη του προϊόντος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Εγγύηση προϊόντος από τον Κατασκευαστή

Εάν το προϊόν εφαρμοστεί σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστή σε καθαρή στέγνη γυμνή και πορώδη τοιχοποιία, έχει 10 χρόνια εγγύηση για την στεγανωτική του προστασία.



DIMCO ΔΗΜΟΒΑΣΙΛΗ Μ.Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΔΡΑ: Ηρώων Πολυτεχνείου 161, 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα • ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ: 210. 6724.180 - FAX: 210. 6747.496
www.dimco.gr • e-mail: info@dimco.gr